



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 47578/2004

*Tárgy: Ammónium nitrát (AZOMURES,
Románia) forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye*

KONTIREX Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 18-20.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján az **Ammónium nitrát (AZOMURES, Románia)** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

engedélyezem:

1. Gyártó vállalat: AZOMURES S.A.

540237 Marosvásárhely, Georghe Doja utca 300.
Románia

Engedély tulajdonosa: KONTIREX Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 18-20.
Statisztikai számjel: 11043931-6340-113-04

2. Terméktípus: nitrogén műtrágya

Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310230

UN szám: UN 2167

ADR/RID osztály: 5.1

3. Előírt minőségi feltételek:

küllem: szürkésfehér vagy sárgás színű, szagtalan, szemcsés anyag

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,0	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	0,45	
szemcseméret összetétel			
1,0 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	5,0	
1,0-4,0 mm között (m/m%)	legalább	95,0	
4,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	5,0	
N tartalom (m/m%) sz.a.		33,5	- 0,6

NH ₄ -N tartalom (m/m%) sz.a.		16,75	- 1,67
NO ₃ -N tartalom (m/m%) sz.a.		16,75	- 1,67
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Klorid tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	0,2	

4. Felhasználható

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a szaktanácsadásnak megfelelő mennyiségben.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvőrendszabályok

Veszélyjel: O, égést tápláló
Xi, irritatív

A veszélyes anyagok sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R mondatok

R 9 Éghető anyagokkal érintkezve robbanásveszélyes
R 36/37/38 Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 15 Hőhatástól távol tartandó.
S 17 Éghető anyagoktól távol tartandó.
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.
S 41 Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély (lásd: általános eljárás) után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg. A porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén por elleni légzésvédő.

Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén: védőkesztyű

6. Környezetvédelmi előírások

A készítmény és maradékai, valamint mosóvizet nem kerülhetnek a talajvízbe és a felszíni vizekbe. A csomagolóanyagokat felszíni vizekbe, közcatornába juttatni tilos.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi hatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: tűz- és robbanásveszélyes, "B"
tűzveszélyességi osztály

8. Eltarthatóság

Az 50-500-1000 kg-os dupla (polietilén belső zsákok, polipropilén külső zsákok) zsákba csomagolt készítmény szakszerű tárolás mellett, napfénytől és nedvességtől mentes raktárban, -15 és + 30 ° C közötti hőmérsékleten, legfeljebb 10 zsák (50 kg-os) magasságban, illetve legfeljebb 30 tonnás halomban, gyúlékony szerves anyagoktól, szuperfoszfáttól, kálium-kloridtól, savaktól, fémporoktól, klorátoktól, kéntől mentes helyen, 2 évig eltartható.

9. Egyéb előírások

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2014. december. 21.

Budapest, 2012. február. 8

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)